

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Тепловая завеса Ballu ВНС-U15A-PS

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teplovye-zavesy/_ballu_bhc_u15a_ps



Описание

Тепловая завеса **Ballu ВНС-U15A-PS** применяется в промышленных помещениях, складах, хранилищах, ангарах, обширных вестибюлях с большими дверными проемами и воротами. Особое внимание уделено конструкции завесы, внешний корпус сохраняет детали и узлы от внешнего воздействия. Вентилятор обладает улучшенными техническими характеристиками.

Особенности:

- Степень защиты электрических компонентов IP54 позволяет применять завесы в помещениях с высоким уровнем загрязнения и капельной влагой.
- Рамная конструкция обеспечивает 6 вариантов установки.
- Система крепления сопла «QuickLock» обеспечивает удобный доступ к теплообменнику для быстрой очистки.
- Регулировка угла воздушного потока поворотной направляющей сопла.
- Увеличенное на 30% расстояние между ребрением теплообменника существенно уменьшает накопление пыли и грязи на поверхности теплообменника.
- Максимальное рабочее давление теплообменника 16 атмосфер при температуре 150 °С.
- Надёжные внешнероторные двигатели с осевыми вентиляторами со сроком наработки на отказ

от 30 000 часов.

- Возможность поворота теплообменника при стыковке нескольких завес вплотную друг к другу позволяет снизить количество труб при монтаже.
- Минимальные затраты на регулировку производительности, управление при помощи пульта BRC-W (опция) или стандартных автоматических выключателей (опция).

Характеристики

Ширина завесы, м	1.424
Уровень шума, дБа	60
Цвет корпуса	Хром
Кол-во скоростей потока воздуха, шт	3
t окружающей среды, °C	-30...+60
Кронштейны	В комплекте
Напряжение, В	220 В
Хром	Да
Пульт	Есть
Габариты (ВхШхГ), мм	657x1424x577
Высота, см	65.7
Ширина, см	142.2
Глубина, см	57.7
Вес, кг	45
Гарантия	3 года
Код производителя	НС-1183726
Страна	Швеция
Производитель	Швеция
Тип	Без обогрева
Расход воздуха, м ³ /ч	1150
Мах высота, м	2.5
Мощность, кВт	0.11
Установка завесы	Горизонтальная
Вентиляция без нагрева	Есть
Класс защиты IP	IP21
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	7.4
Длина струи, м	2.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.