

Описание товара Электрический настенный котел

ZOTA 9 Smart SE



Описание

Zota Smart SE представляет собой модель электрического отопительного котла, оснащенного стальными ТЭНами, тепловая мощность которых может корректироваться пользователем. Данный агрегат оснащен системой интеллектуального управления, которое позволяет котлу автоматически поддерживать желаемую температуру воздуха в помещении, исключая нерациональный расход электроэнергии.

Особенности и преимущества ZOTA 9 Smart SE:

- Надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали
- 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов)
- Стабилизация напряжения на блоке управления
- Автоматический выключатель с независимым расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А
- Защита от перегрева
- Защита от отсутствия теплоносителя
- Самодиагностика неисправностей
- Управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха
- Интеллектуальный выбор режима мощности
- Рабочее давление до 6 атм
- Теплоизоляция корпуса котла
- Погодозависимое регулирование
- Хронотермостат (по температуре воздуха в помещении, температуре теплоносителя, мощности)
- Возможность работы с многотарифными приборами учета
- Управление двумя насосами
- Управление приводом трехходового смесительного клапана

- Каскадное подключение котлов
- Обновление программного обеспечения

Характеристики

Краткое описание	Серия электродкотлов ZOTA «Smart» вышла на рынок в 2014 году. По уровню оснащённости превзошла своих предшественников, поэтому она получила название Smart.
Тип котла	электрический
Модель котла	ZOTA Smart
Отапливаемая площадь	90 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	9 кВт
Установка	Настенная
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	90
Ступеней мощности	3
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	30 — 90
Электропитание	220 и 380
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Дополнительная информация	ТЭНы из нержавеющей стали, внутренний объем бака 5 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.
Защита	От перегрева, от замерзания
Функции	индикатор включения

Особенности	термометр, подключение внешнего управления
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Длина	19 см
Ширина	30 см
Высота	73 см
Вес	15 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.