

Описание товара Напольный твердотопливный котел Zota Стаханов - 25



Описание

Напольный твердотопливный котел Zota Стаханов - 25 – устройство предназначено для поддержания комфортных показателей температуры в сооружениях различного назначения или загородом доме, даче или коттедже. Контролировать процесс отопления и заниматься его управлением можно дистанционно.

Торговая марка Zota представляет семейство автоматических котлов отопления, работающих на угольном топливе, «Стаханов». Это высокотехнологичные и абсолютно безопасные устройства, которые отличаются широкими функциональными возможностями.

Особенности Zota Стаханов - 25:

- организация процесса отопления с длительным сроком горения (до семи суток) без добавления топлива;
- пониженная мощность энергопотребления (260 Вт), что снижает стоимость дополнительного оборудования (источника бесперебойного питания);
- работа в закрытых отопительных системах с давлением до 3 атмосфер;
- герметичный бункер;
- возможность установки блок-ТЭНа мощностью от 3 до 15 кВт с автоматикой (в зависимости от мощности котла);
- возможность использования дров в качестве резервного топлива (работа в ручном режиме; колосники в комплекте)
- лицензионный Windows CE;
- ЖК-экран;
- погодозависимое управление;
- вихревековый механизм подачи топлива;

- система защиты от заклинивания шнеков;
- система «СТОП-УГОЛЬ», с помощью которой пользователь имеет возможность остановить просыпание угля из бункера;
- дополнительно возможна установка модуля «GSM», дающего возможность контроля и управления котлом с помощью сотового телефона.

Характеристики

| | |
|--|--|
| Тип котла | твердотопливный |
| Отапливаемая площадь | 250 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 25 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь, Угольные брикеты |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Управление | электронное |
| КПД % | 90 |
| Энергонезависимый | Да |
| Расход основного топлива, кг/час | 1.25 |
| Температура теплоносителя, °C | — 95 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | допускается топка котла дровами или брикетами в энергонезависимом ручном режиме при установке колосников (в комплекте) |
| Цвет | синий |
| Задита | защита от перегрева |
| Функции | индикатор включения, термометр |
| Особенности | дисплей, подключение внешнего управления |
| Габаритный размер | 1616 × 1650 × 1036 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |

Патрубок подключения
контура отопления

2"

Вес 400 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.