

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Запайщик лотков полуавтоматический Hualian HVT-550M/4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/zapayshchiki-lotkov/_hualian_hvt_550m_4



Описание

Полуавтоматический запайщик лотков **Hualian HVT-550M/4** используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для герметичного запечатывания термосвариваемой пленкой пластиковых поддонов, лотков и контейнеров с готовыми блюдами, полуфабрикатами, фруктами и другой пищевой продукцией. Модель оснащена выдвижной рабочей матрицей на рейлинговых направляющих, панелью управления с функциональными кнопками и цветным сенсорным дисплеем. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Особенности:

- Режимы управления циклом:
 - Ручной
 - Автоматический
- Автоматическая загрузка матрицы в камеру с помощью 2 удобно расположенных на столешнице кнопок
- Автоматические запайка и обрезка
- Функция вакуумирования

- Функция газонаполнения
- Язычок на кромке упаковки для легкого открывания лотка
- Регулировка параметров с помощью дисплея
- Цифровая индикация температуры и длительности запайки
- Основной выключатель и переключатель режимов управления поворотного типа
- Кнопка аварийной остановки
- Интегрированные в кнопки функций светодиодные индикаторы работы
- Светодиодные индикаторы питания и сигнала о неисправностях
- Современная электронная система автоматизации управления на базе программируемого логического контроллера (PLC) для легкой настройки и стабильной работы
- Возможность работы на цветной и на прозрачной пленке с позиционированием по фотометке или заданной длине
- Поворотные ролики для удобства транспортировки
- Воздушное охлаждение
- Простое управление благодаря интуитивно понятному интерфейсу
- Легкость эксплуатации и сервисного обслуживания
- Материалы используемой пленки: термосвариваемые полиэтилен (PE), полиэтиленрефталат (PET), каст-полипропилен (СРР), композитные и другие
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Мощность запаечных элементов: 2 кВт
- Производительность насоса: 63 м³/ч
- Минимальное предельное давление в вакуумной камере: 1 кПа
- Расход воздуха: от 0,5 до 0,6 МПа
- Расчетная производительность:
 - Запайка: от 7 до 8 цикл/мин.
 - Вакуумирование с запайкой: от 5 до 6 цикл/мин.
 - Вакуумирование с последующими газонаполнением и запайкой: от 3 до 4 цикл/мин.
- Максимальное количество лотков за цикл: 4
- Габариты камеры: 550х(200-400) мм

Опции (заказываются отдельно):

- Индивидуальное исполнение матрицы

Характеристики

Напряжение	220 В, 380 В
Мощность	3 кВт
Ширина	1360 мм
Глубина	940 мм
Высота	1530 мм

Вес (без упаковки)	750 кг
Производительность	от 3 до 8 циклов/мин.
Тип	полуавтоматический
Родина бренда	Китай
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Газонаполнение	Да
Форма матрицы	прямоугольная
Размер матрицы	187x137 мм
Сменная матрица	Да
Ширина рулона	550 мм
Матрица в комплекте	Да
Бренд	Hualian

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.