

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Steelsun P 500

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_steelsun_p_500



Описание

Бойлеры Steelsun P оснащены подводными и отводящими штуцерами, выполненными из толстостенной трубы. Нижняя опора бойлера выполнена по принципу кольцевой опоры, позволяющей равномерно распределять вес на поверхность пола и обеспечить устойчивость. С наружной стороны бойлеры в стандартном исполнении объемом до 500 л включительно, защищены пластиковой обшивкой.

Особенности и преимущества Steelsun P 500:

- Рассчитаны на рабочую температуру с использованием воды в диапазоне от +2 до +80 градусов по Цельсию
- Несъемная жесткая пенополиуретановая изоляция средней толщиной - 40 мм
- Эмалированный бак
- Магниевый анод
- Труба теплообменника выполнена из углеродистой стали с гладкой поверхностью покрытой эмалью
- Гильза для установки датчика температуры ГВС
- Гарантия 2 года.

Характеристики

Страна бренда	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	возможность установки ТЭНа
Длина	65.5 см
Ширина	65.5 см
Высота	168 см
Вес	117 кг
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	напольный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Модель водонагревателя	Steelsun P
Температура горячей воды макс. °С	95
Давление на входе, атм	— 6
Мощность теплообменника	48 кВт
Объем бака	500 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	2 кв. м.
Защитный анод	магниевый
Бренд	Steelsun

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.